

产品规格书

型号：	JRQFM300BAP		订货号：	2020.024
技术参数	操作电压：	230VAC 50/60Hz		
	热元件：	加热管		
	热输出：	300W		
	滚珠轴流风扇：	AC:220V/240V 50Hz/60Hz		
	空气流量：	95.0m³ /h		
	启动电流：	Max. 2.8A		
	工作电流：	1.4A		
	额定动作温度：	135℃		
	温度安全保护：	保护过热引起的风扇不工作，自动重启		
	安规认证：	CE RoHS		
	防护等级：	IP20		
	电气连接：	可接入标准电缆线 0.5-2.5mm²		
	安装要求：	M6 螺丝固定		
	存储温度：	-40℃~+70℃		
	存储湿度：	<90%RH		
工作温度 （非凝结状态）：	-40℃~+50℃			
材料	接线端子：	PA66		
	加热器主体：	铸铝		
	护盖及支架：	A3 镀镍		
产品说明	该型号加热器具有以下特点： 1、这款风扇加热器专为在极端温度条件下运行（-40℃ 至+70℃）而设计，严格遵循欧盟标准 EUEN 60068-2-6、60068-2-27 和 60068-2-29，确保其在严苛环境下的可靠性和耐用性，尤其适用于需要防止冷凝和保持内部温度均匀的配电柜中的电子和电气组件。 2、产品内置了滚珠轴承风扇，这种结构可以有效减少运转阻力和摩擦，从而增强风扇的工作效率和使用寿命。同时，加热器采用紧凑型设计，内部结构精巧，连接件一体化，最大限度地节省安装空间，使之能在狭小或复杂的电气设备壳体内顺利部署。 3、此款风扇加热器凭借卓越的防冷凝功能、精确的温度调控能力以及其紧凑且长寿的设计，在各种恶劣环境中都能为配电柜提供理想的温控解决方案，保护其中的电子/电气元件免受温度波动和湿气影响，确保其稳定、高效运行。			

产品图纸

