

产品规格书

型号：	JRQ45		订货号：	2020.003
技术 参数	操作电压：	110-230VAC 50/60Hz		
	热元件：	PTC 温度限制		
	热输出 20℃的环境：	45~50W		
	最大启动电流：	3 A		
	工作电流：	0.19A		
	表面温度：	100℃		
	安规认证：	CE RoHS		
	防护等级：	IP20		
	电气连接：	3 位压线端子，标准线 0.5~2.5mm²		
	安装要求：	垂直		
	操作/存储温度：	-45℃~+70℃		
	导轨厚度：	1.1mm		
材料	压线端子：	PA66		
	外壳材料及导轨：	铝合金		
产品 说明	该型号加热器具有以下特点：			
	1、高效散热：利用铝合金良好的导热性能，能够快速均匀地将电热丝产生的热量传递到整个柜体内部空间，实现有效的除湿和恒温效果。 2、烟囱效应：通过精心设计的机身结构，可以增强自然对流，形成类似烟囱的上升热气流，有助于排出柜内的湿气，提高除湿效率。 3、稳定可靠：铝型材通常强度高、耐腐蚀且质量轻，能确保加热器在严苛环境下的长期稳定工作。 4、安装便捷：端子连接器的设计简化了加热器与电源线的接驳过程，使得安装更加方便快捷，节省了时间和人力成本。 此类加热器适用于各种需要保持干燥环境的电气柜应用场合，通过智能调节可确保柜内温度不低于规定的最低限值，有效保护电气元器件不受潮气侵蚀。			

产品图纸

