

产品规格书

型号：	JRQ250		订货号：	2020.008
技术 参数	操作电压：	230VAC 50/60Hz		
	热元件：	PTC		
	热输出：	230~270W		
	滚珠轴流风扇：	AC:45m³ /h(50Hz) 54m³ /h(60Hz)		
	漏电电流：	Max 0.05mA		
	启动电流：	Max 2A		
	工作电流：	0.71~1.36A		
	出风口温度：	Max 90℃		
	外壳耐温：	Max 160℃		
	安规认证：	CE RoHS		
	防护等级：	IP20		
	电气连接：	R200:3X0.75mm² 电缆标准线 0.5-2.5mm²		
	安装要求：	垂直		
	存储温度：	-45℃~+80℃		
	工作温度：	-40℃~+75℃		
导轨厚度：	1.1mm			
材料	接线端子：	PA66		
	外壳材料：	PPS+30%GF-FR		
	导轨：	铝合金		
产品 说明	该型号加热器具有以下特点：			
	1、这款紧凑型电气柜加热器设备设计独特，具备高效的防潮功能，能够有效防止潮湿空气对电气元件造成侵蚀损害，保障电气设备在湿润环境中稳定运行。其内置的高性能集成轴流风机，拥有强大的空气循环能力，能迅速且均匀地在整个控制柜内部进行热交换，实现温度调控，确保控制柜内维持恒定适宜的工作温度，避免因温度过高或过低引发的各种潜在问题。 2、产品特别配备了内置端子连接器，此举极大地增强了电气连接的安全性和可靠性。相较于传统的接线方式，内置端子连接器设计不仅简化了安装与维护过程，降低了操作风险，而且提升了整个系统的稳定性，为用户提供了一个安全、高效、便捷的电气柜温控解决方案。			

产品图纸

