



产品规格书

型号：	UKK400A		订货号：	5012.010																																													
技术 参数		I=400 A IEC 60947-7-1																																															
	螺丝扭力：	M20 ≤3.5N.m		M10 ≤40.80Kgf.cm																																													
		M8 ≤35.70Kgf.cm		M6 ≤25.50Kgf.cm																																													
	温升：	≤45K																																															
	绝缘耐压：	3500V																																															
	防护等级：	IP20																																															
	阻燃等级：	UL94 V-0																																															
	安规认证：	CE RoHS																																															
	额定短时耐受电流：	24.5																																															
	Icw KA rms Is																																																
	瞬时峰值IPk KA	51																																															
	Ui：	690V IEC																																															
Vin：	660V UL																																																
模块化：	允许多种组合，可用于单级，双极，三极，四极。																																																
材料	防尘盖：	PC																																															
	本体：	PA66-FR																																															
	载流体：	H59 黄铜，镀镍处理																																															
	螺丝：	碳钢，镀三价五彩，盐雾 48H																																															
产品 说明	主要用于连接和分配一个主电源线路到多个分支电路。																																																
	主要特点包括： 1. 安全性：提供安全可靠的电气隔离，防止短路或过载。 2. 灵活性：支持一进多出的设计，能够将一条主线缆分成多条支线缆，方便现场布线调整与扩展。 3. 标准化：符合相关电气安装标准，易于与其他 DIN 导轨式元器件集成使用。																																																
安装 说明	 96 mm 50 mm 49 mm 用 TF 250A 与 TH 柔性母排连接  25 mm 35 mm 10.8 mm 分线盒直接与开关连接																																																
	<table><tr><th>公制</th><th> mm²</th><th> mm²</th><th></th><th>Γ (N.m)</th></tr><tr><td></td><td>95...185</td><td></td><td>x1</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>6...35</td><td>6...25</td><td>x2</td><td>4.0</td></tr><tr><td></td><td>2.5...16</td><td>2.5...16</td><td>x5</td><td>2.7</td></tr><tr><td></td><td>2.5...10</td><td>2.5...10</td><td>x4</td><td>2.5</td></tr></table> <table><tr><th>美规</th><th>AMG</th><th></th><th>力矩</th></tr><tr><td></td><td>3/0...400 Kcmil</td><td>x1</td><td>221</td></tr><tr><td></td><td>14...1</td><td>x2</td><td>35</td></tr><tr><td></td><td>14...4</td><td>x5</td><td>24</td></tr><tr><td></td><td>14...6</td><td>x4</td><td>17.5</td></tr></table>					公制	 mm ²	 mm ²		Γ (N.m)		95...185		x1	20		6...35	6...25	x2	4.0		2.5...16	2.5...16	x5	2.7		2.5...10	2.5...10	x4	2.5	美规	AMG		力矩		3/0...400 Kcmil	x1	221		14...1	x2	35		14...4	x5	24		14...6	x4
公制	 mm ²	 mm ²		Γ (N.m)																																													
	95...185		x1	20																																													
	6...35	6...25	x2	4.0																																													
	2.5...16	2.5...16	x5	2.7																																													
	2.5...10	2.5...10	x4	2.5																																													
美规	AMG		力矩																																														
	3/0...400 Kcmil	x1	221																																														
	14...1	x2	35																																														
	14...4	x5	24																																														
	14...6	x4	17.5																																														

产品图纸

