




产品规格书

型号：	UKK250A		订货号：	5012.009																																																		
技术 参数		I=250 A IEC 60947-7-1																																																				
	螺丝扭力：	M16 ≤15.0N.m		M10 ≤40.80Kgf.cm																																																		
		M8 ≤35.70Kgf.cm		M6 ≤25.50Kgf.cm																																																		
	温升：	≤45K																																																				
	绝缘耐压：	3500V																																																				
	防护等级：	IP20																																																				
	阻燃等级：	UL94 V-0																																																				
	安规认证：	CE RoHS																																																				
	额定短时耐受电流： Icw KA rms Is	24.5																																																				
	瞬时峰值IPk KA	51																																																				
	Ui：	690V IEC																																																				
	Vin：	660V UL																																																				
模块化：	允许多种组合，可用于单级，双极，三极，四极。																																																					
材料	防尘盖：	PC																																																				
	本体：	PA66-FR																																																				
	载流体：	H59 黄铜，镀镍处理																																																				
	螺丝：	碳钢，镀三价五彩，盐雾 48H																																																				
产品 说明	主要用于连接和分配一个主电源线路到多个分支电路。																																																					
	主要特点包括： 1. 安全性：提供安全可靠的电气隔离，防止短路或过载。 2. 灵活性：支持一进多出的设计，能够将一条主线缆分成多条支线缆，方便现场布线调整与扩展。 3. 标准化：符合相关电气安装标准，易于与其他 DIN 导轨式元器件集成使用。																																																					
安装 说明	 用TF 250A与TH 柔性母排连接  分线盒直接与开关连接 																																																					
	<table><tr><th>公制</th><th> mm²</th><th> mm²</th><th></th><th>Γ(N.m)</th></tr><tr><td></td><td>35...120</td><td></td><td>x1</td><td> 16</td></tr><tr><td></td><td>6...35</td><td>6...25</td><td>x2</td><td> 4.0</td></tr><tr><td></td><td>2.5...16</td><td>2.5...16</td><td>x5</td><td> 2.7</td></tr><tr><td></td><td>2.5...10</td><td>2.5...10</td><td>x4</td><td> 2.5</td></tr></table> <table><tr><th>美规</th><th>AMG</th><th></th><th></th><th>力矩</th></tr><tr><td></td><td>6...250 Kcmil</td><td>x1</td><td></td><td>201</td></tr><tr><td></td><td>14...1</td><td>x2</td><td></td><td>35</td></tr><tr><td></td><td>14...4</td><td>x5</td><td></td><td>24</td></tr><tr><td></td><td>14...6</td><td>x4</td><td></td><td>17.5</td></tr></table>					公制	 mm²	 mm²		Γ(N.m)		35...120		x1	 16		6...35	6...25	x2	 4.0		2.5...16	2.5...16	x5	 2.7		2.5...10	2.5...10	x4	 2.5	美规	AMG			力矩		6...250 Kcmil	x1		201		14...1	x2		35		14...4	x5		24		14...6	x4	
公制	 mm²	 mm²		Γ(N.m)																																																		
	35...120		x1	 16																																																		
	6...35	6...25	x2	 4.0																																																		
	2.5...16	2.5...16	x5	 2.7																																																		
	2.5...10	2.5...10	x4	 2.5																																																		
美规	AMG			力矩																																																		
	6...250 Kcmil	x1		201																																																		
	14...1	x2		35																																																		
	14...4	x5		24																																																		
	14...6	x4		17.5																																																		

