


产品规格书

型号：	UKK500A		订货号：		5012.011																																																																							
技术 参数			I=500 A IEC 60947-7-1																																																																									
	螺丝扭力：		M10 ≤40.80Kgf.cm M8 ≤35.70Kgf.cm M6 ≤25.50Kgf.cm																																																																									
	温升：		≤45K																																																																									
	绝缘耐压：		3500V																																																																									
	防护等级：		IP20																																																																									
	阻燃等级：		UL94 V-0																																																																									
	安规认证：		CE RoHS																																																																									
	额定短时耐受电流： Icw KA rms Is		24.5																																																																									
	瞬时峰值IPk KA		51																																																																									
	Ui：		690V IEC																																																																									
	Vin：		660V UL																																																																									
	模块化：		单股进线，可用跳线进行扩展，可双倍中性线																																																																									
材料	防尘盖：		PC																																																																									
	本体：		PA66-FR																																																																									
	载流体：		H59 黄铜，镀镍处理																																																																									
	螺丝：		碳钢，镀三价五彩，盐雾 48H																																																																									
产品 说明	主要用于连接和分配一个主电源线路到多个分支电路。																																																																											
	主要特点包括： 1. 安全性：提供安全可靠的电气隔离，防止短路或过载。 2. 灵活性：支持一进多出的设计，能够将一条主线缆分成多条支线缆，方便现场布线调整与扩展。 3. 标准化：符合相关电气安装标准，易于与其他 DIN 导轨式元器件集成使用。																																																																											
安装 说明	直接与TH柔性母排连接  TH柔性母排 <table><tr><td></td><td>4 x 15.5 x 0.8</td></tr><tr><td></td><td>6 x 15.5 x 0.8</td></tr><tr><td></td><td>2 x 20 x 1</td></tr><tr><td></td><td>3 x 20 x 1</td></tr><tr><td></td><td>4 x 20 x 1</td></tr><tr><td></td><td>5 x 20 x 1</td></tr><tr><td></td><td>6 x 20 x 1</td></tr><tr><td></td><td>2 x 24 x 1</td></tr><tr><td></td><td>3 x 24 x 1</td></tr><tr><td></td><td>4 x 24 x 1</td></tr><tr><td></td><td>5 x 24 x 1</td></tr><tr><td></td><td>6 x 24 x 1</td></tr><tr><td></td><td>8 x 24 x 1</td></tr></table> 公制 <table><tr><th></th><th>mm²</th><th>mm²</th><th></th><th>Γ(N.m)</th></tr><tr><td></td><td>4x15.5x0.8 ...8x24x1</td><td>4x15.5x0.8 ...8x24x1</td><td></td><td>2.5</td></tr><tr><td></td><td>6...35</td><td>6...25</td><td>x2</td><td>4.0</td></tr><tr><td></td><td>2.5...16</td><td>2.5...16</td><td>x5</td><td>2.7</td></tr><tr><td></td><td>2.5...10</td><td>2.5...10</td><td>x4</td><td>2.5</td></tr></table> 美规 <table><tr><th></th><th>AMG</th><th></th><th>力矩</th></tr><tr><td></td><td>4x15.5x0.8 ...8x24x1</td><td></td><td>17.5</td></tr><tr><td></td><td>14...1</td><td>x2</td><td>35</td></tr><tr><td></td><td>14...4</td><td>x5</td><td>24</td></tr><tr><td></td><td>14...6</td><td>x4</td><td>17.5</td></tr></table>						4 x 15.5 x 0.8		6 x 15.5 x 0.8		2 x 20 x 1		3 x 20 x 1		4 x 20 x 1		5 x 20 x 1		6 x 20 x 1		2 x 24 x 1		3 x 24 x 1		4 x 24 x 1		5 x 24 x 1		6 x 24 x 1		8 x 24 x 1		mm²	mm²		Γ(N.m)		4x15.5x0.8 ...8x24x1	4x15.5x0.8 ...8x24x1		2.5		6...35	6...25	x2	4.0		2.5...16	2.5...16	x5	2.7		2.5...10	2.5...10	x4	2.5		AMG		力矩		4x15.5x0.8 ...8x24x1		17.5		14...1	x2	35		14...4	x5	24		14...6	x4	17.5
		4 x 15.5 x 0.8																																																																										
	6 x 15.5 x 0.8																																																																											
	2 x 20 x 1																																																																											
	3 x 20 x 1																																																																											
	4 x 20 x 1																																																																											
	5 x 20 x 1																																																																											
	6 x 20 x 1																																																																											
	2 x 24 x 1																																																																											
	3 x 24 x 1																																																																											
	4 x 24 x 1																																																																											
	5 x 24 x 1																																																																											
	6 x 24 x 1																																																																											
	8 x 24 x 1																																																																											
	mm²	mm²		Γ(N.m)																																																																								
	4x15.5x0.8 ...8x24x1	4x15.5x0.8 ...8x24x1		2.5																																																																								
	6...35	6...25	x2	4.0																																																																								
	2.5...16	2.5...16	x5	2.7																																																																								
	2.5...10	2.5...10	x4	2.5																																																																								
	AMG		力矩																																																																									
	4x15.5x0.8 ...8x24x1		17.5																																																																									
	14...1	x2	35																																																																									
	14...4	x5	24																																																																									
	14...6	x4	17.5																																																																									

产品图纸

