


外形尺寸



DVP开孔尺寸

- 全新设计的卡扣可以从机柜内部锁紧风扇
- 通过插头LP769V-5.0可以实现电气连接
- 易于检修，快速更换过滤棉
- 防护等级，符合IEC60529标准
  - IP22，无过滤垫
  - IP55，带过滤垫
- 颜色
  - RAL7035
  - RAL7032

技术数据

型号	F2E190-230-DVP	F2E220-230-DVP	F2E225-115-DVP	F2E225-230-DVP	F2E225-380-DVP
订货号	RAL7035 2017.018 RAL7032 2017.023	2017.019 2017.024	2017.020 2017.025	2017.021 2017.026	2017.022 2017.027
额定工作电压 (V, Hz)	230AC-50/60	230AC-50/60	115AC-50/60	230AC-50/60	380AC, 1-, -50/60
电压范围 (V)	200~240AC	200~240AC	100~120AC	200~240AC	350~400AC
输出风量, 自由送风量 无过滤垫 IP22 (m³/h)	570/620	860/900		1200/1340	
输出风量, 自由送风量 带过滤垫 IP55 (m³/h)	430/465	675/702		870/960	
额定电流 (A)	0.28/0.31	0.46/0.51	1.30/1.45	0.60/0.74	0.34/0.45
功率 (瓦)	60/71	98/118	130/171	131/170	130/171
尺寸 (宽x高x长mm)	400x135x400				
开口尺寸 (mm)	258x258				
风扇	离心式, 电容电机				
工作温度范围	-20℃至+55℃				
存储温度	-25℃至+70℃				
最大噪音 (dB)	71	74		71	
配出口过滤器	FKL6626.300				