


**认证 C**€ 材料 ABS-FR IP等级 IP55











可选颜色: RAL7032 🤷



风扇及过滤器 FKL 5521....




风扇及过滤器 FKL 5521.024/230



出口过滤器 FKL 5521.300



安装剖面 FKL 5521....



## 技术数据

技术数据										
	型号	颜色	订货号	<b>型</b> 号	颜色	订货号	<b>型</b> 号	颜色	订货号	
	FKL5521.230	RAL7035	2025.022	FKL5521.115	RAL7035	2025.023	FKL5521.024	RAL7035	2025.024	
		RAL7032	2025.046		RAL7032	2025.047		RAL7032	2025.048	
轴轮风机	F2	F2E-80B-230			F2E-80B-115			F2E-80B-24		
额定工作电压(伏/赫兹)		230/50/60			115/50/60			24(直流)		
空气流量,自由吹风		20/25m³/h						40m³/h		
轴流风扇		自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流 (安)		0.08/0.07			0.16/0.14			0.15		
功率(瓦)		13/11			13/11			2.16		
噪音水平 (分贝)		36/38						34		
工作温度范围		-10°C至+55°C								
出口过滤器型号		FKL5521.300 ( RAL 7035 / RAL 7032 2025.0						5)		
讨逑棉型号	1米×1.8米>	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								

※ 标配PA66塑料网罩,需要特殊电压 或者其他网罩可致电询问本公司!