

可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆






风扇及过滤器
FKL 6626....

风扇及过滤器
FKL 6626.230

出口过滤器
FKL 6626.300

安装剖面
FKL 6626....

功率特性曲线
FKL 6626....



技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6626.230	RAL7035	2013.017	FKL6626.115	RAL7035	2013.018
		RAL7032	2013.038		RAL7032	2013.039
	FKL6626.230-EMC		2013.053			
轴流风机	F2E-260B-230			F2E-260B-115		
额定工作电压（伏/赫兹）	230/50/60			115/50/60		
空气流量，自由吹风	500/560m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流（安）	0.29/0.33			0.61/0.63		
功率（瓦）	65/77			61/71		
噪音水平（分贝）	62/64					
工作温度范围	-10℃至+55℃					
出口过滤器型号	FKL6626.300（RAL 7035 RAL 7032）/ FKL6626.300-EMC （2013.019 2013.040）/ 2013.054					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					

※ 需要特殊电压或者其他网罩可致电
询问本公司!