



JPT直插式弹簧接线端子

连接原理

JPT直插式弹簧连接端子可直接连接导线。此产品无需任何工具，即可连接刚性导线或带冷压头的柔性导线。

特殊的弹簧设计可轻松地插入线径 0.5mm^2 以上带冷压头的导线以及线径达 10mm^2 的刚性导线。通过使用助拔按钮，无需直接接触带电部件即可轻松打开弹簧。此外，用任何标准螺丝刀都可操作助拔按钮。



配标记条(ZB4)

一进一出

配标记条(ZB5)

一进一出

型号

订货号

型号

订货号

JPT 1.5	1012.052
JPT 1.5-BU	1012.053

端子尺寸 厚 $4.2\times$ 长 $58\times$ 高 38
额定参数 IEC 1.5mm^2

电流 17.5A
电压 500V

CE

端子尺寸 厚 $5.2\times$ 长 $58\times$ 高 38
额定参数 IEC 2.5mm^2



电流 24A
电压 800V

CE

说明

	颜色	型号	订货号	每包装/件数	型号	订货号	每包装/件数
(1)端板	灰色	D-JPT 1.5-4	1012.055	100	D-JPT 1.5-4	1012.055	100
(2)插拔式桥接件， 用于端子中央的横向连接	2位 3位 5位 10位	JBS 2-4 JBS 3-4 JBS 5-4 JBS 10-4	1012.024 1012.025 1012.027 1012.028	50 50 50 10	JBS 2-5 JBS 3-5 JBS 5-5 JBS 10-5	1012.029 1012.030 1012.032 1012.033	50 50 50 10
(3)通用终端固定件		E/JUK	1010.077		E/JUK	1010.077	

JPT直插式弹簧接地端子



配标记条(ZB4)

配标记条(ZB5)

型号

订货号

型号

订货号

JPT 1.5-PE	1012.054
-------------------	----------

CE

端子尺寸 厚 $4.2\times$ 长 $58\times$ 高 38
额定参数 IEC 1.5mm^2

端子尺寸 厚 $5.2\times$ 长 $58\times$ 高 38
额定参数 IEC 2.5mm^2

CE

说明

	颜色	型号	订货号	每包装/件数	型号	订货号	每包装/件数
(1)端板	灰色	D-JPT 1.5-4	1012.055	100	D-JPT 1.5-4	1012.055	100
(2)通用终端固定件		E/JUK	1010.077		E/JUK	1010.077	