

经济型接线端子

JSAK(SAK)系列

认证	CE
外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1



认证	CE
外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1



认证	CE
外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1



	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	JSAK 2.5EN	1011.001	JSAK 4EN	1011.002	JSAK 6EN	1011.003
尺寸	厚6.2 × 高40.4 × 宽40.9		厚6.5 × 高45.3 × 宽40.6		厚7.9 × 高45 × 宽39.9	
额定电流/额定电压	24A/800V		32A/800V		41A/800V	
额定横截面	0.2mm ² –2.5mm ²		0.2mm ² –4mm ²		0.2mm ² –6mm ²	
包装单位	50		50		50	
连接类型	螺钉连接		螺钉连接		螺钉连接	
导轨类型	NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32		NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32		NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32	

附件

		型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
(1)端板: 厚1.5mm		AP 2.5	1011.022	AP 4-10	1011.023	AP 4-10	1011.023
(2)中心联连件: 10位, 可分2位, 3位		2位	1011.046	2位	1011.049	2位	1011.052
		3位	1011.047	3位	1011.050	3位	1011.053
		10位	1011.048	10位	1011.051	10位	1011.054
(3)通用终端固定件		JEW 35	1011.037	JEW 35	1011.037	JEW 35	1011.037
(4)印字连续标记条		连续印字 DEK 5/6(1...10)		连续印字 DEK 6(1...10)		连续印字 DEK 6(1...10)	


认证	CE
外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1



认证	CE
外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1



认证	CE
外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1



	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	JSAK 10EN	1011.004	JSAK 16EN	1011.005	JSAK 35EN	1011.006
尺寸	厚10 × 高45.2 × 宽40.5		厚12 × 高51.2 × 宽50.3		厚18.2 × 高61.6 × 宽58.5	
额定电流/额定电压	57A/800V		76A/800V		125A/800V	
额定横截面	0.5mm ² –10mm ²		0.5mm ² –16mm ²		10mm ² –35mm ²	
包装单位	50		50		50	
连接类型	螺钉连接		螺钉连接		螺钉连接	
导轨类型	NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32		NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32		NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32	

附件

		型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
(1)端板: 厚1.5mm		AP 4-10	1011.023	AP 16	1011.024	AP 35	1011.025
(2)中心联连件: 10位, 可分2位, 3位		2位	1011.055	2位	1011.058	2位	1011.061
		3位	1011.056	3位	1011.059	3位	1011.062
		10位	1011.057	10位	1011.060	10位	1011.063
(3)通用终端固定件		JEW 35	1011.037	JEW 35	1011.037	JEW 35	1011.037
(4)印字连续标记条		连续印字 DEK 6(1...10)		连续印字 DEK 6(1...10)		连续印字 DEK 6(1...10)	

经济型接线端子

JSAK(SAK)系列

认证	CE
外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1

外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1

外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1



大电流端子



双层上下连接端子



双层端子

型号	订货号
JSAK 70/35	1011.007
尺寸	厚22×高78×宽75
额定电流/额定电压	192A/800V
额定横截面	25mm ² –70mm ²
包装单位	50
连接类型	螺钉连接
导轨类型	NS 35/7.5, NS 35/15

型号	订货号
JDK 4QV/35	1011.020
尺寸	厚6×高60×宽54.6
额定电流/额定电压	32A/500V
额定横截面	0.2mm ² –4mm ²
包装单位	50
连接类型	螺钉连接
导轨类型	NS 35/7.5, NS 35/15

型号	订货号
JDK 4Q/35	1011.019
尺寸	厚6×高60×宽54.6
额定电流/额定电压	32A/500V
额定横截面	0.2mm ² –4mm ²
包装单位	50
连接类型	螺钉连接
导轨类型	NS 35/7.5, NS 35/15

附件

(1)端板: 厚1.5mm	
(2)中心联连件: 10位, 可分2位, 3位	
(3)通用终端固定件	
(4)印字连续标记条	

	订货号
AP 70/35	1011.026
2位	1011.064
3位	1011.065
10位	1011.066
JEW 35	
连续印字 DEK 6(1...10)	

	订货号
AP DK 4	1011.029
10位	1011.067
JEW 35	
连续印字 DEK 6(1...10)	

	订货号
AP DK 4	1011.029
10位	1011.067
JEW 35	
连续印字 DEK 6(1...10)	

外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1

外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1

外壳材料	PA66
阻燃等级	符合UL 94 V ₀
连接符合标准	IEC 60947-7-1



试验端子



微型端子



带或不带指示灯 保险丝端子

型号	订货号
JWTL 6/1STB	1011.018
尺寸	厚7.9×高48.3×宽65.5
额定电流/额定电压	41A/400V
额定横截面	0.75mm ² –6mm ²
包装单位	50
连接类型	螺钉连接
导轨类型	NS 35/7.5, NS 35/15

型号	订货号
JSAK-4/15	1011.021
尺寸	厚6.1×高29.7×宽27.6
额定电流/额定电压	10A/380V
额定横截面	0.2mm ² –4mm ²
包装单位	100
连接类型	螺钉连接
导轨类型	NS 15/5.5

型号	订货号
JASK1 EN	1011.015
尺寸	厚8.1×高39×宽52.1
额定电流/额定电压	6.3A/500V
额定横截面	0.2mm ² –4mm ²
包装单位	50
连接类型	螺钉连接
导轨类型	NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32

附件

(1)端板: 厚1.5mm	
(3)通用终端固定件	
(4)印字连续标记条	

	订货号
AP WTL	1011.028
JEW 35	
连续印字 DEK 6(1...10)	

	订货号
AP/SAK 4/15	1011.030
10位	1011.067
JEW 15	
连续印字 DEK 6(1...10)	

	订货号
AP-JASK 1	1011.027
JEW 35	
连续印字 DEK 6(1...10)	



经济型接地端子

JSAK(SAK)系列

外壳材料 PA66
阻燃等级 符合UL 94 V₀
连接符合标准 IEC 60947-7-2

外壳材料 PA66
阻燃等级 符合UL 94 V₀
连接符合标准 IEC 60947-7-2

外壳材料 PA66
阻燃等级 符合UL 94 V₀
连接符合标准 IEC 60947-7-2




	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	JEK 2.5/35	1011.031	JEK 4/35	1011.032	JEK 6/35	1011.033
尺寸	厚6.6 × 高36.5 × 宽56.8		厚6.6 × 高40.3 × 宽57.4		厚8 × 高40.4 × 宽57.1	
额定电流/额定电压						
额定横截面	0.2mm ² –2.5mm ²		0.2mm ² –4mm ²		0.2mm ² –6mm ²	
包装单位	50		50		50	
连接类型	螺钉连接		螺钉连接		螺钉连接	
导轨类型	NS 35/7.5, NS 35/15		NS 35/7.5, NS 35/15		NS 35/7.5, NS 35/15	

外壳材料 PA66
阻燃等级 符合UL 94 V₀
连接符合标准 IEC 60947-7-2

外壳材料 PA66
阻燃等级 符合UL 94 V₀
连接符合标准 IEC 60947-7-2

外壳材料 PA66
阻燃等级 符合UL 94 V₀
连接符合标准 IEC 60947-7-2



	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	JEK 10/35	1011.034	JEK 16/35	1011.035	JEK 35/35	1011.036
尺寸	厚10 × 高40.3 × 宽56.8		厚12 × 高46.5 × 宽57.2		厚16 × 高56.6 × 宽58.6	
额定电流/额定电压						
额定横截面	0.5mm ² –10mm ²		0.5mm ² –16mm ²		10mm ² –35mm ²	
包装单位	50		50		50	
连接类型	螺钉连接		螺钉连接		螺钉连接	
导轨类型	NS 35/7.5, NS 35/15		NS 35/7.5, NS 35/15		NS 35/7.5, NS 35/15	