

## 经济型接线端子

### JXB系列

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |



|                                 | 订货号                                    | 订货号                                  | 订货号                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ◆ JXB-2.5/35<br>◆ JXB-2.5/35-BU | 1011.068<br>1011.075                   | ◆ JXB-4/35<br>◆ JXB-4/35-BU          | 1011.069<br>1011.076                 |
| 尺寸                              | 厚6.2 × 高40.5 × 宽44.8                   | 厚6.4 × 高43.7 × 宽44.5                 | 厚7.8 × 高43.6 × 宽44.6                 |
| 额定电流/额定电压                       | 26A/750V                               | 34A/750V                             | 44A/750V                             |
| 额定横截面                           | 0.2mm <sup>2</sup> –2.5mm <sup>2</sup> | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> | 0.2mm <sup>2</sup> –6mm <sup>2</sup> |
| 包装单位                            | 50                                     | 50                                   | 50                                   |
| 连接类型                            | 螺钉连接                                   | 螺钉连接                                 | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型                            | NS 35/7.5, NS 35/15                    | NS 35/7.5, NS 35/15                  | NS 35/7.5, NS 35/15                  |

#### 附件

|                    |  |
|--------------------|--|
| (1) 端板: 厚1.5mm     |  |
| (2) 中心联连件: 10位, 可分 |  |
| (3) 通用终端固定件        |  |
| (4) 印字连续标记条        |  |

|                    | 订货号      | 订货号              | 订货号      |
|--------------------|----------|------------------|----------|
| JXB-2.5/35G        | 1011.088 | JXB-4/10G        | 1011.089 |
| JXB-2.5L<br>2位–10位 |          | JXB-4L<br>2位–10位 |          |
| GD 35              |          | GD 35            |          |
| DEK 5/6            | 详见P15    | DEK 6印字          | 详见P15    |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 认证     | CE                     |
| 外壳材料   | PA66                   |
| 阻燃等级   | 符合UL 94 V <sub>0</sub> |
| 连接符合标准 | IEC 947-7-1            |



|                                       | 订货号                  | 订货号                                   | 订货号                  |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| ◆ JXB-10/35<br>◆ JXB-10/35-BU         | 1011.071<br>1011.078 | ◆ JXB-16/35<br>◆ JXB-16/35-BU         | 1011.072<br>1011.079 |
| 厚10 × 高43.5 × 宽44.7                   |                      | 厚12 × 高51.5 × 宽50.5                   |                      |
| 61A/750V                              |                      | 76A/750V                              |                      |
| 0.5mm <sup>2</sup> –10mm <sup>2</sup> |                      | 0.5mm <sup>2</sup> –16mm <sup>2</sup> |                      |
| 50                                    |                      | 50                                    |                      |
| 螺钉连接                                  |                      | 螺钉连接                                  |                      |
| NS 35/7.5, NS 35/15                   |                      | NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32            |                      |

|                   | 订货号      | 订货号               | 订货号      |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| JXB-4/10G         | 1011.089 | JXB-16/35G        | 1011.090 |
| JXB-10L<br>2位–10位 |          | JXB-16L<br>2位–10位 |          |
| GD 35             |          | GD 35             |          |
| DEK 6印字           | 详见P15    | DEK 6印字           | 详见P15    |

## 经济型接线端子

## JXB系列

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 947-7-1



双层端子



双层上下连接端子



试验端子

|               | 订货号      |                | 订货号      |            | 订货号      |
|---------------|----------|----------------|----------|------------|----------|
| ◆ JXB-4/35 S1 | 1011.085 | ◆ JXB-4/35 S1Z | 1011.086 | ◆ JWTL 6/1 | 1011.084 |

|           |                                      |                                      |                                       |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 尺寸        | 厚6.4×高52.6×宽50.9                     | 厚6.4×高52.6×宽50.9                     | 厚7.9×高48.3×宽65.5                      |
| 额定电流/额定电压 | 27A/380V                             | 27A/380V                             | 41A/400V                              |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> | 0.75mm <sup>2</sup> –6mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   | 50                                   | 50                                    |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 | 螺钉连接                                 | 螺钉连接                                  |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15                  | NS 35/7.5, NS 35/15                  | NS 35/7.5, NS 35/15                   |

## 附件

|                    |  |
|--------------------|--|
| (1) 端板: 厚1.5mm     |  |
| (2) 中心联连件: 10位, 可分 |  |
| (3) 通用终端固定件        |  |
| (4) 印字连续标记条        |  |

|                            | 订货号      |              | 订货号      |         | 订货号      |
|----------------------------|----------|--------------|----------|---------|----------|
| JXB-4/35 S1G               | 1011.093 | JXB-4/35 S1G | 1011.093 | AP WTL  | 1011.028 |
| JXB4/35Q 10<br>2位, 3位, 10位 |          |              |          |         |          |
| GD 35                      | 1011.096 | GD 35        | 1011.096 | GD 35   | 1011.096 |
| DEK 6印字                    | 详见P15    | DEK 6印字      | 详见P15    | DEK 6印字 | 详见P15    |

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 60947-7-1

认证  
外壳材料  
阻燃等级  
连接符合标准

CE  
PA66  
符合UL 94 V<sub>0</sub>  
IEC 60947-7-1



保险丝端子



微型端子

|          | 订货号      |            | 订货号      |
|----------|----------|------------|----------|
| ◆ JXB-RD | 1011.081 | ◆ JXB-4/15 | 1011.087 |

|           |                                      |                                      |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 尺寸        | 厚8.1×高42.4×宽58.1                     | 厚6×高29.6×宽27.7                       |
| 额定电流/额定电压 | 6.3A/500V                            | 10A/380V                             |
| 额定横截面     | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> | 0.2mm <sup>2</sup> –4mm <sup>2</sup> |
| 包装单位      | 50                                   | 100                                  |
| 连接类型      | 螺钉连接                                 | 螺钉连接                                 |
| 导轨类型      | NS 35/7.5, NS 35/15, NS 32           | NS 15/5.5                            |

## 附件

|                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) 端板: 厚1.5mm               |  |
| (2) 中心联连件: 10位, 可分2位, 3位, 4位 |  |
| (3) 通用终端固定件                  |  |
| (4) 印字连续标记条                  |  |

|         | 订货号      |                        | 订货号      |
|---------|----------|------------------------|----------|
| JXB-RDG | 1011.095 | JXB-4/15 G             | 1011.094 |
|         |          | DK4Q 10<br>2位, 3位, 10位 |          |
| GD 35   | 1011.096 | GD 15                  | 1011.096 |
| DEK 6印字 | 详见P15    | DEK 6印字                | 详见P15    |