

UN系列接线端子

认证
外壳材料
阻燃等级
连接符合标准


CE
PC
符合UL 94 V₀
IEC 947-7-1

认证
外壳材料
阻燃等级
连接符合标准

CE
PC
符合UL 94 V₀
IEC 947-7-1

认证
外壳材料
阻燃等级
连接符合标准


CE
PC
符合UL 94 V₀
IEC 947-7-1



订货号

UN 10 1013.005


尺寸	厚7 × 高33.5 × 宽38
额定电流/额定电压	10A/600V
额定横截面	1.25mm ²
AMG	22-16
包装单位	50
连接类型	螺钉连接



订货号

UN 10W 1013.006

尺寸	厚8 × 高33.5 × 宽38
额定电流/额定电压	10A/600V
额定横截面	1.25mm ²
AMG	22-14
包装单位	50
连接类型	螺钉连接



订货号

UN 15 1013.007

尺寸	厚10.5 × 高33.5 × 宽38
额定电流/额定电压	15A/600V
额定横截面	2mm ²
AMG	22-14
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

附件

(1)端板	
(2)终端固定件	
(3)U型导轨	
(4)防尘盖	
(5)连接件 (10位 可分割)	

订货号

UN10G/厚5mm	1013.036
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN10C	1013.073
2位 EF10L-2	1013.048
3位 EF10L-3	1013.049
10位 EF10L-10	1013.050

订货号

UN10G/厚5mm	1013.036
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN10C	1013.073
2位 EF10LW-2	1013.051
3位 EF10LW-3	1013.052
10位 EF10LW-10	1013.053

订货号

UN10G/厚5mm	1013.036
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN10C	1013.073
EF15L	1013.058

认证
外壳材料
阻燃等级
连接符合标准


CE
PC
符合UL 94 V₀
IEC 947-7-1

认证
外壳材料
阻燃等级
连接符合标准

CE
PC
符合UL 94 V₀
IEC 947-7-1

认证
外壳材料
阻燃等级
连接符合标准


CE
PC
符合UL 94 V₀
IEC 947-7-1



订货号

UN 10L 1013.017


尺寸	厚7 × 高33.5 × 宽38
额定电流/额定电压	10A/600V
额定横截面	1.25mm ²
AMG	22-16
包装单位	50
连接类型	螺钉连接



订货号

UN 10LW 1013.018

尺寸	厚8 × 高33.5 × 宽38
额定电流/额定电压	10A/600V
额定横截面	1.25mm ²
AMG	22-14
包装单位	50
连接类型	螺钉连接



订货号

UN 15L 1013.019

尺寸	厚10.5 × 高33.5 × 宽38
额定电流/额定电压	15A/600V
额定横截面	2mm ²
AMG	22-14
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

附件

(1)端板	
(2)终端固定件	
(3)U型导轨	
(4)防尘盖	
(5)连接件 (10位 可分割)	

订货号

UN10G/厚5mm	1013.036
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN10C	1013.073
EF10L	1013.050

订货号

UN10G/厚5mm	1013.036
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN10C	1013.073
EF10LW	1013.053

订货号

UN10G/厚5mm	1013.036
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN10C	1013.073
EF15L	1013.058