




UN系列接线端子

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1



订货号

订货号

订货号

UN 10 | 1013.005

UN 10W | 1013.006

UN 15 | 1013.007

尺寸	厚7 × 高33.5 × 宽38
额定电流/额定电压	10A/600V
额定横截面	1.25mm ²
AMG	22-16
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

厚7 × 高33.5 × 宽38

厚8 × 高33.5 × 宽38

厚10.5 × 高33.5 × 宽38

10A/600V

10A/600V

15A/600V

1.25mm²

1.25mm²

2mm²

22-16

22-14

22-14

50

50

50

螺钉连接

螺钉连接

螺钉连接

附件

(1) 端板	
(2) 终端固定件	
(3) U型导轨	
(4) 防尘盖	
(5) 连接件 (10位 可分割)	

订货号

订货号

订货号

UN10G/厚5mm | 1013.036

UN10G/厚5mm | 1013.036

UN10G/厚5mm | 1013.036

UNL6 | 1013.083

UNL6 | 1013.083

UNL6 | 1013.083

NS35/7.5

NS35/7.5

NS35/7.5

UN10C | 1013.073

UN10C | 1013.073

UN10C | 1013.073

2位 EF10L-2 | 1013.048

2位 EF10LW-2 | 1013.051

EF15L | 1013.058

3位 EF10L-3 | 1013.049

3位 EF10LW-3 | 1013.052




10位 EF10L-10 | 1013.050

10位 EF10LW-10 | 1013.053

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1



订货号

订货号

订货号

UN 10L | 1013.017

UN 10LW | 1013.018

UN 15L | 1013.019

尺寸	厚7 × 高33.5 × 宽38
额定电流/额定电压	10A/600V
额定横截面	1.25mm ²
AMG	22-16
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

厚7 × 高33.5 × 宽38

厚8 × 高33.5 × 宽38

厚10.5 × 高33.5 × 宽38

10A/600V

10A/600V

15A/600V

1.25mm²

1.25mm²

2mm²

22-16

22-14

22-14

50

50

50

螺钉连接

螺钉连接

螺钉连接

附件

(1) 端板	
(2) 终端固定件	
(3) U型导轨	
(4) 防尘盖	
(5) 连接件 (10位 可分割)	

订货号

订货号

订货号

UN10G/厚5mm | 1013.036

UN10G/厚5mm | 1013.036

UN10G/厚5mm | 1013.036

UNL6 | 1013.083

UNL6 | 1013.083

UNL6 | 1013.083

NS35/7.5

NS35/7.5

NS35/7.5

UN10C | 1013.073

UN10C | 1013.073

UN10C | 1013.073

EF10L | 1013.050

EF10LW | 1013.053


EF15L | 1013.058

认证 | CE
外壳材料 | PC
阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
外壳材料 | PC
阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
连接符合标准 | IEC 947-7-1


认证 | CE
外壳材料 | PC
阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
外壳材料 | PC
阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
连接符合标准 | IEC 947-7-1




订货号

UN 30	1013.008
厚12 × 高36.5 × 宽38	
30A/600V	
5.5mm ²	
18-10	
50	
螺钉连接	




订货号

UN 40	1013.009
厚14 × 高42.5 × 宽43	
40A/600V	
8mm ²	
16-8	
50	
螺钉连接	



订货号

UN 50	1013.010
厚15.5 × 高42.5 × 宽48	
50A/600V	
14mm ²	
16-6	
50	
螺钉连接	



订货号

UN 75	1013.011
厚20 × 高42.5 × 宽53	
75A/600V	
22mm ²	
16-4	
50	
螺钉连接	

订货号

UN30G/厚5mm	1013.037
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN10C	1013.073
EF30L	1013.063

订货号

UN40G/厚5mm	1013.038
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN40C	1013.075
EF40L	1013.064

订货号

UN50G/厚5mm	1013.039
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN50C	1013.076
EF50L	1013.067

订货号


UN75G/厚5mm	1013.040
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN75C	
EF75L 2位/3位	

认证 | CE
外壳材料 | PC
阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
外壳材料 | PC
阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
连接符合标准 | IEC 947-7-1


认证 | CE
外壳材料 | PC
阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
外壳材料 | PC
阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
连接符合标准 | IEC 947-7-1




订货号

UN 30L	1013.021
厚12 × 高36.5 × 宽38	
30A/600V	
5.5mm ²	
18-10	
50	
螺钉连接	




订货号

UN 40L	1013.022
厚14 × 高42.5 × 宽43	
40A/600V	
8mm ²	
16-8	
50	
螺钉连接	



订货号

UN 50L	1013.023
厚15.5 × 高42.5 × 宽48	
50A/600V	
14mm ²	
16-6	
50	
螺钉连接	



订货号

UN 10SX	1013.016
额定电流 1A, 2A, 3A	
厚15 × 高52 × 宽63	
10A/250V	
5.5mm ²	
50	
螺钉连接	

订货号

UN30G/厚5mm	1013.037
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN10C	1013.073
EF30L	1013.063

订货号

UN40G/厚5mm	1013.038
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN40C	1013.075
EF40L	1013.064

订货号

UN50G/厚5mm	1013.039
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN50C	1013.076
EF50L	1013.067

订货号




UN10SG/厚3mm	1013.047
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
EF50L	1013.067

UN系列接线端子

认证 CEE
 外壳材料 PC
 阻燃等级 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 IEC 947-7-1

认证 CEE
 外壳材料 PC
 阻燃等级 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 IEC 947-7-1

认证 CEE
 外壳材料 PC
 阻燃等级 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 IEC 947-7-1



UN 100 订货号 1013.012

UN 150 订货号 1013.013

UN 10S 订货号 1013.015
 额定电流 1A, 2A, 3A

尺寸	厚26 × 高50.5 × 宽63
额定电流/额定电压	100A/600V
额定横截面	38mm ²
AMG	16-2
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

尺寸	厚26 × 高50.5 × 宽63
额定电流/额定电压	100A/600V
额定横截面	38mm ²
AMG	16-2
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

尺寸	厚26 × 高50.5 × 宽74
额定电流/额定电压	150A/600V
额定横截面	60mm ²
AMG	16-1/0
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

尺寸	厚15 × 高52 × 宽63
额定电流/额定电压	10A/250V
额定横截面	5.5mm ²
AMG	
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

附件

(1) 端板	
(2) 终端固定件	
(3) U型导轨	
(4) 防尘盖	
(5) 连接件 (10位 可分割)	

UN100G/厚5mm	订货号 1013.041
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN100C	
EF100L 2位, 3位	1013.070/071



UN150G/厚5mm	订货号 1013.042
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN100C	
EF100L 2位, 3位	1013.070/071

UN10SG/厚3mm	订货号 1013.047
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
EF50L	1013.067

认证 CEE RoHS
 外壳材料 PC
 阻燃等级 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 IEC 947-7-1

认证 CEE RoHS
 外壳材料 PC
 阻燃等级 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 IEC 947-7-1

认证 CEE RoHS
 外壳材料 PC
 阻燃等级 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 IEC 947-7-1



UD 15 订货号 1013.014

UD 15L 订货号 1013.024

UD 15F 订货号 1013.025

尺寸	厚8 × 高60 × 宽62
额定电流/额定电压	15A/600V
额定横截面	1.25mm ²
AMG	22-16
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

尺寸	厚8 × 高60 × 宽62
额定电流/额定电压	15A/600V
额定横截面	1.25mm ²
AMG	22-16
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

尺寸	厚8 × 高60 × 宽62
额定电流/额定电压	15A/600V
额定横截面	2mm ²
AMG	22-16
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

尺寸	厚8 × 高60 × 宽62
额定电流/额定电压	15A/600V
额定横截面	2mm ²
AMG	22-16
包装单位	50
连接类型	螺钉连接

附件

(1) 端板 厚2.5mm	
(2) 终端固定件	
(3) U型导轨	
(4) 防尘盖	
(5) 连接件 (10位 可分割)	

D/UD15 DG/UD15	订货号 1013.043
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN10C	1013.073
EF10LW	1013.053



D/UD15 DG/UD15	订货号 1013.014
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN10C	1013.073
EF10LW	1013.053

D/UD15F1 D/UD15F2	订货号 1013.044
UNL6	1013.083
NS35/7.5	
UN5C	
EF10LW	1013.053

UN系列接线端子

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1



订货号

订货号

UN200BW-3P


1013.026

UN200BK-3P


1013.027

技术数据

重量 (4P以上应特殊订货)	2P、3P
额定电压	600V
最大电流	240A/定额: 200A
额定适用电线	100mm ²
包装单位	50
端子螺丝	M10
适用扳手	六角形17mm
连接类型	螺钉连接
导轨类型	铝导轨NS 35/7.5






重量 (4P以上应特殊订货)	2P、3P
额定电压	600V
最大电流	240A(UL/CSA定额: 200A)
额定适用电线	100mm ²
包装单位	50
端子螺丝	M10
适用扳手	六角形17mm
连接类型	螺钉连接
导轨类型	铝导轨NS 35/7.5



认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1



订货号

订货号

UN300BW-3P


1013.028

UN300BK-3P


1013.029

技术数据

重量 (4P以上应特殊订货)	2P、3P
额定电压	600V
最大电流	310A
额定适用电线	150mm ²
包装单位	50
端子螺丝	M10
适用扳手	六角形17mm
连接类型	螺钉连接
导轨类型	铝导轨NS 35/7.5/1.5






重量 (4P以上应特殊订货)	2P、3P
额定电压	600V
最大电流	310A
额定适用电线	150mm ²
包装单位	50
端子螺丝	M10
适用扳手	六角形17mm
连接类型	螺钉连接
导轨类型	铝导轨NS 35/7.5/1.5



UN系列接线端子

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1

认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1



订货号

订货号

UN400 BW-3P


1013.030

UN400 BK-3P


1013.031

技术数据



重量 (4P以上应特殊订货)	2P、3P
额定电压	600V
最大电流	370A
额定适用电线	200mm ²
包装单位	50
端子螺丝	M12
适用扳手	六角形19mm
连接类型	螺钉连接
导轨类型	铝导轨NS 35/7.5/1.5



重量 (4P以上应特殊订货)	2P、3P
额定电压	600V
最大电流	370A
额定适用电线	200mm ²
包装单位	50
端子螺丝	M12
适用扳手	六角形19mm
连接类型	螺钉连接



认证 | CE
 外壳材料 | PC
 阻燃等级 | 符合UL 94 V₀
 连接符合标准 | IEC 947-7-1



订货号


UN600 BK-3P UN600 BW-3P

1013.034

1013.035

技术数据

重量 (4P以上应特殊订货)	2P、3P
额定电压	600V
最大电流	520A
额定适用电线	325mm ²
包装单位	50
端子螺丝	M16
适用扳手	六角形24mm
连接类型	螺钉连接
导轨类型	



备注: BK带侧固定板, BW带导轨